

ENVIRO 30 MULTIFUNKCIÓS TÜZELÉSTECHNIKAI BEÁLLÍTÓ MŰSZER

Elsőként az európai piacon!



CH

CO

hPa

mV

C°

- **CH szenzor** – földgáz és PB-gáz szivárgás keresésre
- **CO szenzor** – égéstermék visszaáramlás és környezeti CO mérésre
- **Differenciál-nyomás** – gázterhelések és kéményhuzat beállítására
- **Hőmérsékletmérés** – füstgáz és víz hőmérsékletek mérésére
- **Feszültségmérés** – termoelem vizsgálatra mV-os tartományban
- Akkreditált Laboratórium által **kalibrált** mérőeszköz
- **Kedvező árfekvés**, NiMH akku, esztétikus hordtáska

TECHNIKAI ADATOK

Tartozékok: *akkumulátor-töltő (tápegység), diffúz félvezető szén-monoxid érzékelő fej csatlakozó kábellel, diffúz félvezető szénhidrogén érzékelő fej csatlakozó kábellel, NiCr-Ni termoelem markolattal és összekötő kábellel, feszültségmérő kábel, 2 db szilikon bekötő tömlő, 2 db T-ággal, összekötő és bővítő csövekkel. Minőségi bizonyítvány, gépkönyv, kalibrálási bizonyítvány valamennyi készülék alaptartozéka.*

Mérőcsatorna	Típus	Méréstartomány	Felbontás	Pontosság
CO	Figaro gyártmányú (japán) diffúz félvezető	0...1000 ppm	1 ppm	± 5%
CH Földgáz és PB-gáz	Figaro gyártmányú (japán) diffúz félvezető	0...1000 ppm	1 ppm	± 5%
Hőmérséklet mérés	NiCrNi hőelem, K-típusú	0...500 °C	0,1 °C	± 1%
Feszültségmérés	A/D multiplexer	± 2000 mV	0,1 mV	± 1%
Nyomásmérés	Honeywell (4 vagy 40 hPa tartományban) vagy Motorola (100, 500 vagy 1000 hPa tartományban) gyártmányú differenciál-nyomás szenzor	0...4 hPa (PUL típus), 0...40 hPa (PL típus), 0...100 hPa (Standard típus), 0...500 hPa (Classic típus) vagy 0...1000 hPa (Maxi típus) - megrendeléskor választható	PUL típusnál 0,001 hPa, PL típusnál 0,01 hPa, Standard típusnál 0,01 hPa, Classic és maxi típusoknál 0,1 hPa	PUL és PL típusnál 0,5%, Standard, Classic és Maxi típusnál 1,0%

Kijelző:	2-soros LCD
Beépített akkumulátor:	NiMH 6V 2300 mAh
Akkumulátoros üzemidő:	Teljes feltöltés után kb. 8 óra
Teljes töltésidő:	14 óra
Elfogadható környezeti hőmérséklet:	50 °C
Páratartalom:	20-80% relatív
Méretetek:	Alapműszer: 145 x 90 x 35mm Szállító táska: 250 x 180 x 140 mm

RENDELÉSI ADATOK

Típus	Mérőcsatornák
ENVIRO 30/ Standard (0...100 hPa), Classic (0...500 hPa) vagy Maxi (0...1000 hPa) nyomás-szenzorral	CH ₄ ; CO; hPa; °C; mV
ENVIRO 30/ PUL (0...4 hPa) vagy PL (0...40 hPa) precíziós nyomás-szenzorral	CH ₄ ; CO; hPa; °C; mV

Szállítási határidő: 1-4 hét

Garancia: 12 hónap

Gyártó: STIEBER Levegőtisztaság-védelem

Magyar környezetvédelmi műszergyártó!

Telephely: 1181 Budapest, Nyerges u.6.

Ügyfélszolgálat: 06-1/297-3131, 06-1/297-3130

Fax: 06-1/295-3642; e-mail: stieberj@t-online.hu

Internet: www.stieber.hu